





LA10+

产品说明书

LA10+ 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




固定安装 Application and installation




结构图纸 Construction Drawing:


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made




主视图



后视图



侧视图



顶视图

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号: LA10+	Model: LA10+
单元类型: 1 x 10" LF / 2 x 1" HF	Drivers: 1 x 10" LF / 2 x 1" HF
频率范围: (+3dB) : 60-20000Hz	Frequency range: 60 - 15000 Hz
额定功率 (节目 / 峰值): 600/1200W (passiv)	Power capacity program / peak: 500 / 1000 W biamped LF
500/1000W (biamped LF)	200 / 400 W biamped HF
200/400 (biamped HF)	600 / 1200 W, passive
阻抗: passive 12 Ohm	Impedance: 16 ohms biamped LF
biamped LF 16 Ohm	16 ohms biamped HF
biamped HF 16 Ohm	12 ohms passiv
覆盖角度 (水平x垂直): 80° or 120° x 10°	Coverage range (h x v): 80° or 120° x 10°
灵敏度 1W/1M : 104dB passiv 8 Ohm	Sensitivity 1 W / 1 m: 103 dB biamped LF
103dB (biamped LF)	112 dB biamped HF
111dB (biamped HF)	104 dB passiv
最大声压级 (1M): 133dB	SPLmax / 1 m / peak: 133 dB
外形尺寸 (高 x 宽 x 深): 275 x 500 x 355 mm	Dimensions (h x w x d): 275 x 500 x 355 mm
重量: 16.9kg / 18kg (带分频板)	Weight: 16,9 kg / 18 kg with passive crossover
涂层: 聚脲喷漆	Finish: polyurethane coating
可选项: PWLA10内置分频板, 主动/被动模式	Options: PWLA10 internal passive crossover switchable
可切换RAL颜色可选 (Warnex结构漆)	bet- ween active and passive mode, RAL colours

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!