





LA210

产品说明书

LA210 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




固定安装 Application and installation




结构图纸 Construction Drawing:


外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made




主视图



后视图



侧视图



顶视图

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号: LA210	Model: LA210
单元类型: 2 x 10" LF / 1 x 3" HF	Drivers: 2 x 10" LF / 1 x 3" HF
频率范围 (±3dB): 60-20000Hz	Frequency range: 60 - 15000 Hz
额定功率 (节目/峰值): 1000/1400W(passive)	Power capacity program / peak: 800 / 16000 W biamped LF
800/1200W(biamped LF)	200 / 400 W biamped HF
200/400(biamped HF)	1000 / 1400 W, passive
阻抗: passive 8 Ohm	Impedance: 8 ohms biamped LF
biamped LF 8 Ohm	8ohms biamped HF
biamped HF 8 Ohm	8 ohms passive
覆盖角度 (水平x垂直): 80° or 120x10°	Coverage range (h x v): 80° or 120° x 10°
灵敏度1W/1M :114dB passive 8 Ohm	Sensitivity 1 W / 1 m: 103 dB biamped LF
103dB(biamped LF)	112 dB biamped HF
111dB(biamped HF)	114 dB passive
最大声压级 (1M): 130dB	SPLmax / 1 m / peak: 130 dB
外形尺寸 (高x宽x深): 300x 810 x 450 mm	Dimensions (h x w x d): 300 x 810 x 450 mm
重量: 18.9kg/21kg(带分频板)	Weight: 18,9 kg / 21 kg with passive crossover
涂层: 聚酯喷漆	Finish: polyurethane coating
可选项PwLA10内置分频板, 主动/被动模式	Options: PwLA10 internal passive crossover switchable
可切换RAL颜色可选 (Warnex结构漆)	bet-ween active and passive mode, RAL colours

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!