



LA24

产品说明书

LA24 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO



LA24 扬声器箱虽然是我们的第一款产品，但它体现了LH目前所做的一切。是否能把大功率负载的任何号筒扬声器推向市场，或怀有雄心壮志地制造出世界上最轻、最小巧紧凑和音量最大的2x12" / 1.4" 强指向性号筒扬声器，二者是有着本质区别的。在完全没有忽视能进行高保真重放的高端产品的需求下，LA24 成为了LH理念的范本。它以复杂的号筒扬声器套号筒扬声器的重叠设计结构产生大于143dB 的声压。我们最大限度地调整了有效系数、脉冲响应和指向特性，并将尺寸、重量和成本降至最低。这样，当需要更大一点的音量时，结构特别紧凑的号筒扬声器由于其大功率承受力、卓越动态、很远的射程，以及最佳的人声和语言可懂度而让人振奋.....


结构图纸 Construction Drawing:




主视图



后视图



侧视图



底视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号: LA24

单元类型: 2 x 12" LF / 1 x 1.4" HF

频率范围 (±3dB): 100-18000Hz

额定功率 (节目/ 峰值): 1200/2000W(Passive)

1000/2000W(biamped LF)

150/300W(biamped HF)

阻抗: passive 4 Ohm

biamped LF 4 ohm

biamped HF 8 ohm

覆盖角度 (水平x垂直): 60°x40°高频号角可旋转

灵敏度1W/1m: 110dB(passive)

107dB(biamped LF)

112dB(biamped HF)

最大声压级 (1M): 143dB

接口: 2 Speakon N4, Pin1 connected (passive)

外形尺寸 (高 x 宽 x 深): 706 x 440 x 440 mm

重量: 45kg/46kg(内置分频)

涂层: Warnex结构漆

可选项: PWLA24内置分频板, RAL颜色可选

Model: LA24

Drivers: 2 x 12" LF / 1 x 1.4" HF

Frequency range: 100 - 18000 Hz

Power capacity programm / peak: 1000 / 2000 W biamped LF

150 / 300 W biamped HF

1200 / 2000 W passiv

Impedance: 4 Ohm biamped LF

8 Ohm biamped HF

4 Ohm passive

Coverage range (h x v): 60° x 40° HF-horn rotatable

Sensitivity 1 W / 1 m: 110dB(passive)

107 dB biamped LF

112 dB biamped HF

SPLmax / 1 m / peak: 143 dB

Connectors: 2 Speakon N4

Dimensions (h x w x d): 706 x 440 / 224 x 440 mm

Weight: 45 kg / 46 kg with passive crossover

Finish: Warnex structure paint

Options: PWLA24 internal passive crossover, RAL colours

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!