



LA30S

产品说明书


LA30S 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




在研发LA10+的过程中我们意识到，这种线性阵列不会仅用在中小型场所扩声，更多的是举办有数千听众的大型活动时使用。很清楚，这种系统需要有动力更强大的超低音作为支持。显然，市场上最佳的超低音扬声器需要满足这些新的要求，特别是产品要与LA10+产品相结合：LA30S的设计不仅采用混合结构，如果要在电子和声学方面完全兼容，那需要更多的构思。此外，我们已采用新开发的长冲程单元和特别坚固、抗风化性涂料，使LA30S满足了各种新的要求。LA30S集合了悬挂系统，但总重量只有42千克，采用悬挂式低音阵列结构，可以竖挂或横挂在LA10+系统的后面或侧面。

我们还能毫无问题地将中间一只LA30S旋转180°来组成超低阵列，使超低音产生指向性。另外，它也可以构成立体基础结构用于LA10+将四只LA30S叠放，在上面可叠放多达8个LA10+单元。只要把它们全部叠放在一起便成功通过了切换器进行主动和被动分频模式的选择。


结构图纸 Construction Drawing:



主视图



后视图



顶视图



侧视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号: LA30S
单元类型: 2 x 15"
频率范围 ($\pm 3\text{dB}$): 32-200Hz
额定功率 (节目/峰值): 2000/4000W
阻抗: 8 Ohm
灵敏度 1W/1m: 98dB
最大声压级 (1m): 135dB
接口: 2 Speakon N4, Pin2 connected
外形尺寸 (高 x 宽 x 深): 446 x 706 x 800mm
重量: 42kg
涂层: 聚氨酯喷漆
可选项: RAL颜色可选 (Warnex结构漆)

Model: LA30S
Drivers: 2 x 15"
Frequency range: 32 - 200 Hz
Power capacity program / peak: 2000 / 4000 W
Impedance: 8 ohms
Sensitivity 1 W / 1 m: 98 dB
SPLmax / 1 m / peak: 135 dB
Connectors: 2 Speakon NL4
Dimensions (h x w x d): 446 x 706 x 800 mm
Weight: 42 kg
Finish: polyurethane coating
Options: RAL colours

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!