



LM12

产品说明书

LM12 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO



LM12是700W的二分频音箱,音质清晰,穿透力强,声压高,具有很好的音乐人声表现力。

LM12是一个真正的全能音箱。它可以独立应用于晚台,或作为扩音的延迟,作为舞台监听,或者与我们的低音组合。与LA30S 以及其它产品组合等等, LM 1 5 的多用性令人印象深刻。


在独立运行的时候,你不需要控制器或者有源均衡器。只要简单地插上电源就可以了,令人印象深刻吧。能完整再现和区别多数不同音乐的材料,还有很高的反馈稳定性是令人高兴的因素。再有,不对称的音箱外壳又再次出现,可以作为专业监听。

很多人呼唤LM 1 5 是“有史以来最好的”,但是,你要听听它跟无源独立的LA30S组合的声音,像填满的鼓还是一个小小的俱乐部音响。因此值得一试。还需要指出的是,像所有LM系列的音箱一样, LM 1 5 也具有无源音频接口以达到最佳语音解读和中立的音乐回放---即使在一般的功放没有控制器的情况下使用也一样。


结构图纸 Construction Drawing:




主视图



侧视图



侧视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号 Model	LM12
类型 TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成 Drivers	LF:1X12"(300mm)/3"(75mm)Voice-coil HF:1X1.5"(35mm)exit/3"(75mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB) Frequency Response(+/-3dB)	60-19000Hz
覆盖角度 (-6dB) Dispersion(-6dB)	75x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W) Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级 maximum SPL	127.4dB continuous/133.4dB
额定阻抗 Nominal Impedance	8 Ohms
功率 Rated Power	700W AES /1400W PEAK
推荐放大器功率 Recommended AMP	800W-1100W@8 Ohms
分频点 Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器 Connectors	2x Neutrik NL4MP
产品尺寸 (HxWxD) Dimensions (HxWxD)	604mm x 360mm x 314mm
包装尺寸 (HxWxD) Packing Dimensions (HxWxD)	620mm x 370mm x 325mm
净重量 Net Weight	22kg
包装总重量 Gross Weight	24kg
箱体材料 Enclosure Material	优质高密度优质夹板
箱体网面 Enclosure Material	外圆特制网棉, 内圆形钢网
表面喷漆 Finish	黑色耐晒环保水性阻燃漆(可定制颜色)
吊装点 Hanging Position	M8螺丝及特殊吊装孔位
支撑座 Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围 Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会议室

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!