



RH418S

产品说明书

RH418S 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




RH418S 低频音箱扩展始终保持着RISE AUDIO特有的声音学特性宗旨，它们适用于所有需要低频扩声系统扩展使用。

RH418S 音箱使用18mm多层优质桦木夹板材质，内部同时根据不同之强化处理使音箱能够承受低频单元的更强冲击力。音箱表现涂有一层抗撞漆，音箱前面板用坚固的金属网格作为保护，箱体的两侧都设计有人工力学型把手设计，搬运更加方便。

RH418S音箱单元采用专利的双音圈差分驱动技术和高峰值对峰值偏移技术，能展现出真正、完美的超低频声音，大型的环状散热设计使散热效能大大加强，保证了驱动单元的运行温度低，大大地提高了功率压缩的性能和减少谐波失真。RH418S低频音箱能提供干净、深沉、具有爆发力的低频声音效果。

结构图纸 Construction Drawing:

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made



技术指标 Technical data & Introduction:

型号	Model	RH418S
类型	TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成	Drivers	LF:1X18"(450mm)/4"(100mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB)	Frequency Response(+/-3dB)	40-220Hz
灵敏度 (1m/1W)	Sensitivity(1m/1W)	101dB
输出声压级	maximum SPL	129.4dB continuous/136.4dB
额定阻抗	Nominal Impedance	8 Ohms
功率	Rated Power	900W AES / 2700W PEAK
推荐放大器功率	Recommended AMP	1100W-1300W@8 Ohms
分频点	Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器	Connectors	2x Neutrik NL4MP
产品尺寸 (HxWxD)	Dimensions (HxWxD)	690mm x 560mm x 595mm
包装尺寸 (HxWxD)	Packing Dimensions (HxWxD)	705mm x 570mm x 605mm
净重量	Net Weight	36kg
包装总重量	Gross Weight	38kg
箱体材料	Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面	Enclosure Material	外透特制网棉，内圆形钢网
表面喷涂	Finish	黑色耐磨环氧水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
支撑座	Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围	Applications	音乐厅，多功能厅，礼堂，会议室

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!