





RH510

产品说明书


RH510 专业音响 PROFESSIONAL AUDIO




固定安装 Application and installation




结构图纸 Construction Drawing:




主视图



后视图



侧视图



底视图



顶视图

外观设计可能有所改变
Cosmetic change may be made

技术指标 Technical data & Inteoduction:

型号	Model	RH510
类型	TYPE	COMPACT, TWO-WAY PASSIVE 被动两分频全频
单元组成	Drivers	LF:1X10"(156mm)/2.5"(65mm)Voice-coil HF:1X1"(26mm)exit/1.75"(44mm)Voice-coil
频率响应 (+/-3dB)	Frequency Response(+/-3dB)	65-18000Hz
覆盖角度 (-6dB)	Dispersion(-6dB)	90x50(可旋转)
灵敏度 (1m/1W)	Sensitivity(1m/1W)	97dB
输出声压级	maximum SPL	121dB continuous/127dB
额定阻抗	Nominal Impedance	8 Ohms
功率	Rated Power	250W AES / 500W PEAK
推荐放大器功率	Recommended AMP	300W-400W@8 Ohms
分频点	Crossover Frequency	1800Hz
输入连接器	Connectors	2x Neutrik NI4MP
产品尺寸 (HxWxD)	Dimensions (HxWxD)	530mm x 316mm x 387mm
包装尺寸 (HxWxD)	Packing Dimensions (HxWxD)	545mm x 325mm x 400mm
净重量	Net Weight	14.5kg
包装总重量	Gross Weight	16kg
箱体材料	Enclosure Material	优质高密度夹板
箱体网面	Enclosure Material	外透特制网棉, 内圆形网棉
表面喷涂	Finish	黑色耐磨环保水性阻燃漆喷料 (可定制颜色)
吊装点	Handing Position	16个 M8螺丝吊装孔位
支撑座	Pole Mount	合金材质@35毫米标准底部支撑座
适用范围	Applications	音乐厅, 多功能厅, 礼堂, 会堂

博天下之銳意
展妙韻之升華



锐昇(博锐韵声)音响

广州锐昇(博锐韵声)音响设备有限公司

电话: 020-34560685

网址: <http://www.rise-audio.com>

地址: 广州市番禺区钟村镇新六亩路5号

颠覆娱乐行业的先行者!